

Код заказа										
Модель										
Расходомеры с овальными шестернями, серия VO							VO			
Типоразмер	Технологическое соединение									
015	G¼ внутренняя резьба	01					I1K			
06	внутренняя резьба G½	06					I3K			
1	внутренняя резьба G½	1A					I3K			
2	G¾ внутренняя резьба	2A					I4K			
5	G 1 внутренняя резьба	5A					I5K			
10	G 1 внутренняя резьба	10					I5K			
50	G 2 внутренняя резьба	50					I8K			
115	G 2 внутренняя резьба	11					I8K			
2	DN 15 фланец	2A					F3K			
10	DN 25 фланец	10					F5K			
50	DN 50 фланец	50					F8K			
115	DN 50 фланец	11					F8K			
Материалы										
Корпус	Овальные шестерни									
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь									
Нержавеющая сталь	ПЭЭК		VP							
Алюминий	ПЭЭК		AP							
Уплотнительные кольца										
FKM (стандартная комплектация)										
EPDM (этилен-пропилен монодиен)							V			
FEP							E			
			P							
Чувствительный элемент импульсный выход без индикатора										
NPN					N P H					
PNP										
PNP (высокая температура)										
Чувствительный элемент с display										
Индикация 1					D					
С питанием от аккумуляторной батареи, локальный дисплей										
Индикация 2										
С питанием от аккумуляторной батареи, дисплей и импульсы					C B F					
С питанием от аккумуляторной батареи, выносной дисплей с 2 м длиной кабеля и импульсами										
С питанием от аккумуляторной батареи, высокотемпературное исполнение, выносной дисплей и импульсы*										
Индикация 3					T A G					
Индикация, импульсный и аналоговый выходы (4...20mA)										
Выносной дисплей с 2 м длиной кабеля, импульсный и аналоговый выходы (4...20mA)										
Высокотемпературное исполнение, выносной дисплей, импульсный и аналоговый выходы (4...20mA)*										
Пример номера заказа			VO	01	VA	P	N	I1K		

* Для нержавеющей стали / только нержавеющей стали, указано