

Исполнение с частотным выходом

Код заказа							
Номинальный диаметр							
DN 15 G¾	VVXA1S		A				514
DN 20 QuickFasten	VVXC9S		B				52P
DN 20 G1	VVXC9S		B				527
DN 25 G1¼	VVXB2S		B				516
Напряжение питания							
8...30 V DC		G				1	
5 V DC		N				2	
Выходной сигнал по температуре							
Pt1000				RRRP			
NTC 10.74K				RRRN			
Без				0000			
Пример номера заказа	VVXA1S	G	A	RRRP	1	514	


Исполнение с аналоговым выходом (0.5...3.5 V) и с частотным выходом

Код заказа							
Номинальный диаметр							
DN 15 G¾	VVXA1SNA	U1					514
DN 20 QuickFasten	VVXC9SNB	UC					52P
DN 20 G1	VVXC9SNB	UC					527
DN 25 G1¼	VVXB2SNB	U2					516
Выходной сигнал по температуре							
0.5...3.5 V				U1			
без				00			
Напряжение питания							
8...30 V DC						1	
5 V DC						2	
Пример номера заказа	VVXA1SNA	U1	U1	1	514		

Исполнение с аналоговым выходом (0...10 V или 4...20 mA) и с частотным выходом

Код заказа							
Номинальный диаметр							
DN 15 G¾	VVXA1SGA						K003514
DN 20 QuickFasten	VVXC9SGB						N00352P
DN 20 G1	VVXC9SGB						N003527
DN 25 G1¼	VVXB2SGB						L003516
Выходной сигнал по расходу							
0...10 V				V			
4...20 mA				A			
Пример номера заказа	VVXA1SGA	V	K003514				

Код заказа	
Обслуживание — Испытание на стенде	Номер заказа
Испытания в гидравлике, предоставляются заказчику, включая отчет об испытаниях Работа с испытательным стендом SIKA Работа с насосом предоставленным заказчиком	VVXTESTREPORT01 VVXTESTREPORT02
Заводской сертификат на образцы	VVXWPS01

Код заказа					
Модель	Принадлежности		Длина [м]		Номер заказа
VVX15 VVX20 VVX25		Соединительный кабель с 5-контактным литым кабельным гнездом M12 x 1, углового типа 5 x 0.34 мм², в полиуретановой оболочке (T _{макс} = 80 °C) UL сертификация по запросу	1 2 3 5 10		XVVX040 XVVX051 XVVX039 XVVX041 XVVX042 XVVX017 XVVX018 XVVX019
		Соединительный кабель с 5-контактным литым кабельным гнездом M12 x 1, 5 x 0.34 мм², в полиуретановой оболочке, с 4-клеммным разъемом Molex MicroBlade, (T _{макс} = 80 °C)	1.5		XVVX065
Модель	Принадлежности	Объем поставки: по 1 шт.	Номер заказа		
VVX15		Резьбовой штуцер G½, латунь	BVVX1007		
		Штуцер под пайку Ø 15 мм, латунь	BVVX1008		
VVX20		Прокладка для QuickFasten, EPDM (этилен-пропилен монодиен)*	XVVX061		
		Зажим QuickFasten, нержавеющая сталь*	XVVX052		
		Штуцер под пайку для QuickFasten, сторона входа	BVVX1012		
		Штуцер под пайку для QuickFasten, сторона выхода	BVVX1011		
		Резьбовой штуцер G 1*, латунь, совместимая модель	BVVX1021		
VVX25		Резьбовой штуцер R1, латунь	BVVX1003		
		Штуцер под пайку Ø 28 мм, латунь	BVVX1004		
		Штуцер под склейку Ø 25 мм, ПВХ	BVVX1005		
		Резьбовой штуцер G 1, нержавеющая сталь 1.4571	BVVX1006		
		Резьбовой штуцер G 1¼*, латунь, совместимая модель	BVVX1022		

* Для монтажа необходимо 2 шт.