

Доступно в 3 исполнениях:

- Частотный выход (1)
- Аналоговый 0.5...3.5 В и частотный выход (2)
- Аналоговый 0...10 В или 4...20 mA и частотный выход (3)

Частотный выход 1	VVX32	VVX40
Выходной сигнал по расходу	Прямоугольный частотный сигнал, коэфф. заполнения 50:50, макс. ток сигнала 20 mA	
Частота импульсов [1/л]	100	50
Выходной сигнал по температуре	2-х проводниковый, класс В или NTC 10.74k, В 0/100 3450 или без	

Аналоговый выход 2	VVX32	VVX40
Выходной сигнал по расходу	0.5...3.5 V	
Линеаризация [л/мин]	12...250	22...400
Частота напряжения [V / л/мин] → 0.5...3.5 V	0.0126	0.0079
Выходной сигнал по температуре	Аналоговый сигнал 0.5...3.5 V соответствует 0...90 °C или без	

Аналоговый выход 3	VVX32	VVX40
Выходной сигнал по расходу	0...10 V или 4...20 mA	
Линеаризация [л/мин]	0...250	0...400
Частота напряжения [V / л/мин] → 0...10 V	0.04000	0.02500
Уровень потока [mA / л/мин] → 4...20 mA	0.06400	0.04000