

Доступно в 3 исполнениях:

- с частотным выходом (1)
- с аналоговым выходом 4...20 mA и с частотным выходом (2)
- с аналоговым выходом 0...10 V и с частотным выходом (3)

Частотный выход 1	VMI02	VMI07	VMI10	VMI20
Частота импульсов → Опционально*	10 000 имп/л 1...20 000 имп/л	1000 имп/л 1...2000 имп/л	500 имп/л 1...1000 имп/л	100 имп/л 1...200 имп/л
Разрешение	0.1 мл/имп	1.0 мл/имп	2.0 мл/имп	10 мл/имп
Форма сигнала	Сигнал прямоугольной формы, коэфф. заполнения 50:50, Push-Pull (противофаза)			
Ток сигнала	≤ 100 mA, с ограничением тока			

Аналоговый выход 4...20 mA 2	VMI02	VMI07	VMI10	VMI20
Линеаризация**	0...1 л/мин или 0...2 л/мин	0...30 л/мин	0...60 л/мин	0...200 л/мин или 0...250 л/мин
Макс. нагрузка	250 Ω с заземлением			

Аналоговый выход 0...10 V 3	VMI02	VMI07	VMI10	VMI20
Линеаризация**	0...1 л/мин или 0...2 л/мин	0...30 л/мин	0...60 л/мин	0...200 л/мин или 0...250 л/мин

* Устанавливается на заводе
** Другие диапазоны по запросу