

Доступно в 3 исполнениях:

- Частотный выход
- Аналоговый выход 4...20 mA и с частотным выходом
- Аналоговый выход 0.5...10 V и с частотным выходом

Частотный выход	VMZ03	VMZ06	VMZ08	VMZ15	VMZ20	VMZ25
Частота импульсов [имп/л]*	10 000	4000	1000	400	200	80
Разрешение [мл/имп]*	0.1	0.25	1	2.5	5	12.5
Форма сигнала	Сигнал прямоугольной формы, коэфф. заполнения 50:50, Push-Pull (противофаза)					
Ток сигнала	Макс. 100 mA					

Аналоговый выход 4...20 mA	VMZ03	VMZ06	VMZ08	VMZ15	VMZ20	VMZ25
Соответствие расходу [л/мин]**	0...2	0...5	0..20	0...50	0...200	0...250
Максимальная нагрузка	250 Ω с заземлением					

Аналоговый выход 0.5...10 V	VMZ03	VMZ06	VMZ08	VMZ15	VMZ20	VMZ25
Соответствие расходу [л/мин]**	0...2	0...5	0..20	0...50	0...200	0...250

* Другая частота импульсов/разрешение по запросу. Опционально: выходные сигналы с более низкой частотой, специально для подключения к цифровым входам ПЛК.

** Другие диапазоны по запросу

Дополнительное оборудование	
Для модели	По запросу
VMZ	→ Частотный выход Форма сигнала: NPN или PNP открытый коллектор → Уплотняющее кольцо Материал: FKM (Фторокаучук)