

- Доступно в 3 исполнениях:
- Частотный выход (1)
 - Аналоговый 0.5...3.5 В и частотный выход (1 и 2)
 - Аналоговый 0...10 В или 4...20 мА и частотный выход (1 и 3)

Частотный выход 1	VVX15	VVX20	VVX25
Выходной сигнал по расходу	Прямоугольный частотный сигнал, коэфф. заполнения 50:50, макс. ток сигнала 20 мА		
Частота импульсов [1/л]	500 (опционально 3...1000)	200 (опционально 2...800)	100 (опционально 1...500)
Выходной сигнал по температуре	Pt1000 2-х проводниковый, класс В или NTC 10.74k, В 0/100 3450 или без		

Аналоговый выход 2	VVX15	VVX20	VVX25
Выходной сигнал по расходу	0.5...3.5 V		
Линеаризация [л/мин]	2...40	5...80	7...150 л/мин
Частота напряжения → 0.5...3.5 V	0.07895 V / л/мин	0.04000 V / л/мин	0.02098 V / л/мин
Выходной сигнал по температуре	Аналоговый сигнал 0.5...3.5 V соответствует 0...90 °C или без		

Аналоговый выход 3	VVX15	VVX20	VVX25
Выходной сигнал по расходу	0...10 V или 4...20 мА		
Линеаризация [л/мин]	0...40	0...80	0...150
Частота напряжения [V / л/мин] → 0...10 V	0.25000	0.12500	0.06667
Уровень потока [мА / л/мин] → 4...20 мА	0.40000	0.20000	0.10667
Выходной сигнал по температуре	без		